



1. Sterowanie
2. Śruba
3. Dekiel silnika
4. Łożysko
5. Szczotkotrzymacz/szczotki
6. Wirnik
7. Stojan
8. Łożysko
9. Śruba
10. Stopa montażowa
11. Łożysko ślizgowe
12. Zabierak hamulca
13. Hamulec dynamiczny
14. Bęben
15. Belka
16. Oś napędowa
17. Łożysko ślizgowe
18. Śruba
19. Śruba belki
20. Stopa montażowa
21. Uszczelka
22. III stopień przekładni
23. Podkładka
24. II stopień przekładni
25. Bieżnia zębata przekładni
26. Obudowa przekładni
27. Przełącznik praca/luz
28. Bieżnia zębata przekładni
29. I stopień przekładni
30. Tryb napędowy
31. Dekiel przekładni
32. Śruba

Opis urządzenia: wyciągarki samochodowe marki DRAGON WINCH zasilane prądem stałym o napięciu 12 V o uciążu znamionowym (LB): 12000.

Wyrób zgodny z:

- Dyrektywą maszynową 2006/42/CE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej z dnia 17 maja 2006 i zmodyfikowaną przez Dyrektywę 95/16/EC.
- EN 14492-1:2006+1:2009/AC:2010.
- EN ISO 12100:2010.
- Numer raportu SGS-CSTC: SHES 111200217001/02
- Wodoszczelność IP67 wg normy PN-EN 60529:2003