DRAGON WINCH

KATALOG
WYCIĄGAREK

WYCIĄGARKI DO POJAZDÓW SPECJALNYCH
TERENOWYCH
QUADÓW

WYCIĄGARKI WARSZTATOWE
WYCIĄGARKI RĘCZNE KORBOWE
AKCESORIA

03.2024

Co wyróżnia DRAGON WINCH?

EKSTREMALNA JAKOŚĆ

DOŻYWOTNIA GWARANCJA

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

NAJWIĘKSZY NA RYNKU WYBÓR WYCIĄGAREK

PROFESJONALNE I SZYBKIE SERWISY

NASZE WYCIĄGARKI SĄ DOSTĘPNE W 46 KRAJACH

46

DRAGON WINCH
MAVERICK

TO SPRAWDZONE I WYTRZYMAŁE WYCIĄGARKI
PRZEWIDZIANE DO WIELU ZASTOSOWAŃ.
DEDYKOWANE SĄ DO:

- samochodów specjalnych
- małych samochodów terenowych
- lawet pojazdów użytkowych
- quadów
- pługów

DRAGON WINCH
seria MAVERICK

DWM 13000 HD

Zastosowanie: lawety/pojazdy użytkowe, małe samochody terenowe
Zasilanie: 12 V lub 24 V
Moc: 6,8 KM
Uciąg: 13000 lb / 5897 kg
Przekładnia: trójstopniowa planetarna
Redukcja: 265:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 20/30 m.
Długość liny syntetycznej: 20/30 m
Wymiary (LxWxH): 537 mm x 166 mm x 228 mm
Waga zestawu brutto: 39 kg
Ilość śrub montażowych: 4
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

W ZESTAWIE:
- lina stalowa lub syntetyczna
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- prowadnica rolkowa lub ślizgowa
- pilot przewodowy oraz bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	1814	3629	5897
prędkość liny	m/min	5,9	4,4	2,8	0,8
pobór prądu 12 V	ampery	58	158	314	448
pobór prądu 24 V	ampery	35	89	178	245

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4	5
uciąg liny	kg	5897	4658	4009	3463	2889
ilość liny na bębnie	m	4,9	11,0	17,8	26,0	30,0

DWM 13000 ST

Zastosowanie: lawety/pojazdy użytkowe, małe samochody terenowe
Zasilanie: 12 V
Moc: 6,8 KM
Uciąg: 13000 lb / 5897 kg
Przekładnia: trójstopniowa planetarna
Redukcja: 265:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 20/30 m.
Długość liny syntetycznej: 20/30 m
Wymiary (LxWxH): 546 mm x 166 mm x 244 mm
Waga zestawu brutto: 39 kg
Ilość śrub montażowych: 4
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

W ZESTAWIE:
- lina stalowa lub syntetyczna
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- prowadnica rolkowa lub ślizgowa
- pilot przewodowy oraz bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	1814	3629	5897
prędkość liny	m/min	5,9	4,4	2,8	0,8
pobór prądu 12 V	ampery	58	158	314	448
pobór prądu 24 V	ampery	35	89	178	245

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4	5
uciąg liny	kg	5897	4658	4009	3463	2889
ilość liny na bębnie	m	4,9	11,0	17,8	26,0	30,0

DRAGON WINCH
seria MAVERICK

DWM 12000 HD

Zastosowanie: lawety/pojazdy użytkowe, małe samochody terenowe
Zasilanie: 12 V lub 24 V
Moc: 6,8 KM
Uciąg: 12 000 lb / 5443 kg
Przekładnia: trójstopniowa planetarna
Redukcja: 265:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 20/30 m
Długość liny syntetycznej: 20/30 m
Wymiary (LxWxH): 537 mm x 166 mm x 244 mm
Waga zestawu brutto: 39 kg
Ilość śrub montażowych: 4
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

W ZESTAWIE:
- lina stalowa lub syntetyczna
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- prowadnica rolkowa lub ślizgowa
- pilot przewodowy oraz bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	1814	3629	5443
prędkość liny	m/min	5,9	4,4	2,8	0,9
pobór prądu 12 V	ampery	58	158	314	415
pobór prądu 24 V	ampery	35	89	178	225

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4	5
uciąg liny	kg	5443	4299	3701	3211	2667
ilość liny na bębnie	m	5,3	11,5	18,6	27,3	30,0

DWM 10000 HD

Zastosowanie: lawety/pojazdy użytkowe, małe samochody terenowe
Zasilanie: 12 V
Moc: 6,8 KM
Uciąg: 10000 lb / 4536 kg
Przekładnia: trójstopniowa planetarna
Redukcja: 265:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 24 m
Długość liny syntetycznej: 25 m
Wymiary (LxWxH): 450 mm x 159 mm x 243 mm
Waga zestawu brutto: 35 kg
Ilość śrub montażowych: 4
Rozstaw śrub montażowych: 164 mm x 114 mm

W ZESTAWIE:
- lina stalowa lub syntetyczna
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- prowadnica rolkowa lub ślizgowa
- pilot przewodowy oraz bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	1814	4536
prędkość liny	m/min	5,9	3,6	1,3
pobór prądu 12 V	ampery	50	180	390

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4	5
uciąg liny	kg	4536	3583	3084	2676	2270
ilość liny na bębnie	m	3,6	7,8	12,4	17,8	24,0

DRAGON WINCH
seria MAVERICK

DWM 3500 ST

Zastosowanie: ATV/UTV
Zasilanie: 12 V
Moc: 1,2 KM
Uciąg: 3500 lb / 1588 kg
Przekładnia: jednostopniowa
Redukcja: 153:1
Rodzaj hamulca: wyciągarka samohamowna
Długość liny stalowej: 15 m
Wymiary (LxWxH): 320 mm x 100 mm x 100 mm
Waga zestawu brutto: 10 kg
Ilość śrub montażowych: 4
Rozstaw śrub: 130 mm x 80 mm

W ZESTAWIE:
- lina stalowa
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- prowadnica rolkowa
- uniwersalna płyta montażowa
- przełącznik na kierownicę oraz pilot bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	453	907	1588
prędkość liny	m/min	3,9	2,7	1,8	0,6
pobór prądu 12 V	ampery	17	39	78	120

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4	5	6
uciąg liny	kg	1588	1255	1079	937	778	619
ilość liny na bębnie	m	1,6	3,5	5,7	8,4	11,3	15,0

DWM 2500 ST

Zastosowanie: ATV/UTV
Zasilanie: 12 V
Moc: 0,9 KM
Uciąg: 2500 lb / 1133 kg
Przekładnia: jednostopniowa
Redukcja: 153:1
Rodzaj hamulca: wyciągarka samohamowna
Długość liny stalowej: 10 m
Wymiary (LxWxH): 280 mm x 100mm x 110 mm
Waga zestawu brutto: 9 kg
Ilość śrub montażowych: 2
Rozstaw śrub: 79 mm

W ZESTAWIE:
- lina stalowa
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- prowadnica rolkowa
- uniwersalna płyta montażowa
- przełącznik na kierownicę oraz pilot bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	453	1133
prędkość liny	m/min	3,5	2,4	0,8
pobór prądu 12 V	ampery	11	53	110

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4	5
uciąg liny	kg	1133	895	770	668	555
ilość liny na bębnie	m	1,5	3,4	5,5	8,2	10,0

DRAGON WINCH
seria MAVERICK

DWM 2000 ST

Zastosowanie: ATV/UTV
Zasilanie: 12 V
Moc: 0,9 KM
Uciąg: 2000 lb / 907 kg
Przekładnia: jednostopniowa
Redukcja: 153:1
Rodzaj hamulca: wyciągarka samohamowna
Długość liny stalowej: 10 m
Wymiary (LxWxH): 280 mm x 100 mm x 110 mm
Waga zestawu brutto: 6 kg
Ilość śrub montażowych: 2
Rozstaw śrub: 79 mm

W ZESTAWIE:
- lina stalowa
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- przełącznik na kierownicę
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	453	907
prędkość liny	m/min	3,5	2,4	1,0
pobór prądu 12 V	ampery	11	53	95

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4	5
uciąg liny	kg	907	716	617	535	444
ilość liny na bębnie	m	1,8	3,8	6,2	8,9	10,0

DRAGON WINCH
HIGHLANDER

WYCIĄGARKI DRAGON WINCH SERIA HIGHLANDER ZAPROJEKTOWANE ZOSTAŁY Z MYŚLĄ O AUTACH TERENOWYCH ORAZ WARUNKACH W JAKICH PRACUJĄ. ZASTOSOWANY W NICH ZOSTAŁ NOWY, MOCNIEJSZY SILNIK, WYTRZYMALSZA PRZEKŁADNIA ORAZ DYNAMICZNY HAMULEC. WYCIĄGARKI Z SERII HIGHLANDER GWARANTUJĄ NAJWYŻSZY POZIOM NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA. DEDYKOWANE SĄ DO:

samochodów terenowych

quadów extreme

UTV

DRAGON WINCH
seria HIGHLANDER

DWH 15000 HD

Zastosowanie: samochody terenowe
Zasilanie: 12 V
Moc: 9 KM
Uciąg: 15000 lb / 6803 kg
Przekładnia: trójstopniowa planetarna
Redukcja: 274:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 28 m
Długość liny syntetycznej : 21 m
Wymiary (LxWxH): 578 mm x 175 mm x 260 mm
Waga zestawu brutto: 53 kg
Ilość śrub montażowych: 4
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

W ZESTAWIE:
- lina stalowa lub syntetyczna
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- prowadnica rolkowa lub ślizgowa
- pilot przewodowy oraz bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	1814	3629	6803
prędkość liny	m/min	6,5	5,2	3,8	1,5
pobór prądu 12 V	ampery	65	177	353	483

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4	5
uciąg liny	kg	6803	5372	4626	4014	3333
ilość liny na bębnie	m	5,2	11,0	18,3	26,6	28,0

DWH 12000 HD

Zastosowanie: samochody terenowe
Zasilanie: 12 V
Moc: 9 KM
Uciąg: 12000 lb / 5443 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 274:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 28 m
Długość liny syntetycznej: 30 m
Wymiary (LxWxH): 578 mm x 175 mm x 260 mm
Waga zestawu brutto: 48 kg
Ilość śrub montażowych: 4
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

W ZESTAWIE:
- lina stalowa lub syntetyczna
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- prowadnica rolkowa lub ślizgowa
- pilot przewodowy oraz bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	1814	3629	5443
prędkość liny	m/min	6,5	5,2	3,8	2,0
pobór prądu 12 V	ampery	65	177	353	470

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4
uciąg liny	kg	5443	4299	3701	3211
ilość liny na bębnie	m	5,8	12,7	20,0	28,0

DRAGON WINCH
seria HIGHLANDER

DWH 9000 HD

superszybka

Zastosowanie: samochody terenowe
Zasilanie: 12 V
Moc: 9 KM
Uciąg: 9000 lb / 4082 kg
Przekładnia: trójstopniowa planetarna
Redukcja: 140:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 28 m
Długość liny syntetycznej: 30 m
Wymiary (LxWxH): 578 mm x 175 mm x 260 mm
Waga zestawu brutto: 46 kg
Ilość śrub montażowych: 4
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

W ZESTAWIE:
- lina stalowa lub syntetyczna
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- prowadnica rolkowa lub ślizgowa
- pilot przewodowy oraz bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	1814	3629	4082
prędkość liny	m/min	10,9	8,8	6,2	5,4
pobór prądu 12 V	ampery	70	211	422	480

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4
uciąg liny	kg	4082	3225	2776	2408
ilość liny na bębnie	m	6,2	13,8	22,0	28,0

DRAGON WINCH
seria HIGHLANDER

DWH 4500 HDL

Zastosowanie: ATV/UTV
Zasilanie: 12 V
Moc: 1,9 KM
Uciąg: 4500 lb / 2041 kg
Przekładnia: trójstopniowa planetarna
Redukcja: 138:1
Rodzaj hamulca: automatyczny
Długość liny stalowej: 15 m (maksymalnie 20 m)
Wymiary (LxWxH): 386 mm x 114 mm x 115 mm
Waga zestawu brutto: 14 kg
Ilość śrub montażowych: 4
Rozstaw śrub montażowych: 168 mm x 76 mm

W ZESTAWIE:
- lina stalowa
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- prowadnica rolkowa
- przełącznik na kierownicę oraz pilot bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	453	907	2041
prędkość liny	m/min	6,3	5,3	4,5	2,1
pobór prądu 12 V	ampery	23	40	81	160

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4	5
uciąg liny	kg	2041	1612	1388	1204	1001
ilość liny na bębnie	m	3,7	8,1	12,9	18,3	20,0

DWH 4500 HD

Zastosowanie: ATV/UTV
Zasilanie: 12 V
Moc: 1,9 KM
Uciąg: 4500 lb / 2041 kg
Przekładnia: trójstopniowa planetarna
Redukcja: 138:1
Rodzaj hamulca: automatyczny
Długość liny stalowej: 15 m
Długość liny syntetycznej: 15 m
Wymiary (LxWxH): 340 mm x 114 mm x 115 mm
Waga zestawu brutto: 13 kg
Ilość śrub montażowych: 4
Rozstaw śrub montażowych: 124 mm x 76 mm

W ZESTAWIE:
- lina stalowa lub syntetyczna
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- prowadnica rolkowa lub ślizgowa
- uniwersalna płyta montażowa
- przełącznik na kierownicę oraz pilot bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	453	907	2041
prędkość liny	m/min	6,3	5,3	4,5	2,1
pobór prądu 12 V	ampery	23	40	81	160

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4	5
uciąg liny	kg	2041	1612	1388	1204	1001
ilość liny na bębnie	m	2,3	4,9	8,0	11,4	15,0

DRAGON WINCH
seria HIGHLANDER

DWH 3500 HD

Zastosowanie: ATV/UTV
Zasilanie: 12 V
Moc: 1,6 KM
Uciąg: 3500 lb / 1588 kg
Przekładnia: trójstopniowa planetarna
Redukcja: 138:1
Rodzaj hamulca: automatyczny
Długość liny stalowej: 15 m
Długość liny syntetycznej: 15 m
Wymiary (LxWxH): 354 mm x 114 mm x 115 mm
Waga zestawu brutto: 12 kg
Ilość śrub montażowych: 4
Rozstaw śrub montażowych: 124 mm x 76 mm

W ZESTAWIE:
- lina stalowa lub syntetyczna
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- prowadnica rolkowa lub ślizgowa
- uniwersalna płyta montażowa
- przełącznik na kierownicę oraz pilot bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	453	907	1587
prędkość liny	m/min	5,4	4,8	4,0	3,0
pobór prądu 12 V	ampery	19	49	96	150

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4	5
uciąg liny	kg	1587	1254	1079	967	778
ilość liny na bębnie	m	2,5	5,3	8,4	12,2	15,0

DWH 3000 HD

Zastosowanie: ATV/UTV
Zasilanie: 12 V
Moc: 1,4 KM
Uciąg: 3000 lb / 1360 kg
Przekładnia: trójstopniowa planetarna
Redukcja: 138:1
Rodzaj hamulca: automatyczny
Długość liny stalowej: 15 m
Długość liny syntetycznej: 15 m
Wymiary (LxWxH): 346 mm x 114 mm x 115 mm
Waga zestawu brutto: 12 kg
Ilość śrub montażowych: 4
Rozstaw śrub montażowych: 124 mm x 76 mm

W ZESTAWIE:
- lina stalowa lub syntetyczna
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- prowadnica rolkowa lub ślizgowa
- uniwersalna płyta montażowa
- przełącznik na kierownicę oraz pilot bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	453	907	1360
prędkość liny	m/min	4,9	4,3	3,5	2,8
pobór prądu 12 V	ampery	18,7	50	101	135

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4	5
uciąg liny	kg	1360	1074	925	802	666
ilość liny na bębnie	m	2,6	5,4	8,6	12,4	15,0

DRAGON WINCH

DRAGON WINCH TRUCK

SERIA DRAGON WINCH TRUCK TO SUPER SILNE I WYTRZYMAŁE WYCIĄGARKI PRZEWIDZIANE DO NAJCIĘŻSZYCH WARUNKÓW PRACY. DEDYKOWANE SĄ DO:

samochodów specjalnych

lawet pojazdów użytkowych

DRAGON WINCH
seria TRUCK

DWT 30000 HD

Zastosowanie: samochody specjalne, lawety / pojazdy użytkowe
Zasilanie: 24 V
Moc: 10,5 KM
Uciąg: 30000 lb / 13605 kg
Redukcja: 463:1
Przekładnia: trójstopniowa planetarna
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 30 m
Wymiary (LxWxH): 745 mm x 217 mm x 271 mm
Waga zestawu brutto: 94 kg
Ilość śrub montażowych: 8
Rozstaw śrub montażowych: 365 mm x 114 mm / 365 mm x 164 mm

W ZESTAWIE:
- lina stalowa
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- pilot przewodowy oraz bezprzewodowy
- śruby montażowe dociskacz liny

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	3400	6800	13605
prędkość liny	m/min	2,62	2,22	1,8	1,0
pobór prądu 24 V	ampery	45	152	313	414

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3
uciąg liny	kg	13600	10830	9550
ilość liny na bębnie	m	8,6	18,8	30

DWT 22000 HD

Zastosowanie: samochody specjalne, lawety / pojazdy użytkowe
Zasilanie: 24 V
Moc: 9,5 KM
Uciąg: 22000 lb / 9979 kg
Redukcja: 463:1
Przekładnia: trójstopniowa planetarna
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 31 m
Długość liny syntetycznej : 21 m
Wymiary (LxWxH): 637 mm x 217 mm x 271 mm
Waga zestawu brutto: 80 kg
Ilość śrub montażowych: 8
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm / 254 mm x 164 mm

W ZESTAWIE:
- lina stalowa
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- prowadnica rolkowa
- pilot przewodowy oraz bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	2721	5443	9979
prędkość liny	m/min	4,5	3,7	3,0	1,7
pobór prądu 24 V	ampery	42	112	232	305

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4	5
uciąg liny	kg	9979	7883	6786	5887	4889
ilość liny na bębnie	m	5,1	11,1	18,4	26,5	31,0

DRAGON WINCH
seria TRUCK

DWT 18000 HD

Zastosowanie: samochody specjalne, lawety/pojazdy użytkowe
Zasilanie: 24 V
Moc: 9,0 KM
Uciąg: 18000 lb / 8165 kg
Przekładnia: trójstopniowa planetarna
Redukcja: 358:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 31 m
Długość liny syntetycznej : 21 m
Wymiary (LxWxH): 586 mm x 196 mm x 265 mm
Waga zestawu brutto: 63 kg
Ilość śrub montażowych: 4
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

W ZESTAWIE:
- lina stalowa lub syntetyczna
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- prowadnica rolkowa lub ślizgowa
- pilot przewodowy oraz bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	2721	5443	8165
prędkość liny	m/min	5,5	4,1	3,1	1,5
pobór prądu 24 V	ampery	39	105	214	280

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4	5
uciąg liny	kg	8165	6450	5552	4817	4001
ilość liny na bębnie	m	5,2	11,4	19,0	27,8	31,0

DWT 16000 HD

Zastosowanie: samochody specjalne, lawety / pojazdy użytkowe
Zasilanie: 12 V lub 24 V
Moc: 7,8 KM
Uciąg: 16000 lb / 7257 kg
Przekładnia: trójstopniowa planetarna
Redukcja: 358:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 31 m
Długość liny syntetycznej : 21 m
Wymiary (LxWxH): 574 mm x 196 mm x 266 mm
Waga zestawu brutto: 62 kg
Ilość śrub montażowych: 4
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

W ZESTAWIE:
- lina stalowa lub syntetyczna
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- prowadnica rolkowa lub ślizgowa
- pilot przewodowy oraz bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	2902	5806	7257
prędkość liny	m/min	5,3	3,9	2,7	1,3
pobór prądu 12 V	ampery	64	114	231	440
pobór prądu 24 V	ampery	38	104	211	260

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4	5
uciąg liny	kg	7620	6020	5182	4496	3734
ilość liny na bębnie	m	5,3	11,5	19,3	27,9	31,0

DRAGON WINCH
seria TRUCK

DWT 16000 HDL

Zastosowanie: samochody specjalne
Zasilanie: 12 V lub 24 V
Moc: 7,8 KM
Uciąg: 16000 lb / 7257 kg
Przekładnia: trójstopniowa planetarna
Redukcja: 358:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 60 m
Wymiary (LxWxH): 792 mm x 196 mm x 266 mm
Waga zestawu brutto: 75 kg
Ilość śrub montażowych: 4
Rozstaw śrub montażowych: 480 mm x 114 mm

W ZESTAWIE:
- lina stalowa
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- pilot przewodowy oraz bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	2902	5806	7257
prędkość liny	m/min	5,3	3,9	2,7	1,3
pobór prądu 12 V	ampery	64	114	231	440
pobór prądu 24 V	ampery	39	108	219	250

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4
uciąg liny	kg	7257	6020	5182	4496
ilość liny na bębnie	m	12,7	28,1	46,4	60,0

DWT 14000 HD

Zastosowanie: samochody specjalne, lawety/pojazdy użytkowe
Zasilanie: 12 V lub 24 V
Moc: 7,8 KM
Uciąg: 14000 lb / 6350 kg
Przekładnia: trójstopniowa planetarna
Redukcja: 265:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 20 m
Wymiary (LxWxH): 537 mm x 159 mm x 246 mm
Waga zestawu brutto: 40 kg
Ilość śrub montażowych: 4
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

W ZESTAWIE:
- lina stalowa
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- prowadnica rolkowa
- pilot przewodowy oraz bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	2721	5443	6350
prędkość liny	m/min	6	4,5	2,9	1,1
pobór prądu 12 V	ampery	61	206	359	418
pobór prądu 24 V	ampery	38	103	207	240

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4
uciąg liny	kg	6350	5016	4318	3746
ilość liny na bębnie	m	4,8	10,8	17,5	20,0

DRAGON WINCH

DRAGON WINCH HIDRA

SERIA DRAGON WINCH HIDRA TO WYCIĄGARKI HYDRAULICZNE.
NAJWAŻNIEJSZĄ CECHĄ TYCH WYCIĄGAREK JEST BARDZO DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ
ORAZ WYSOKA ODPORNOŚĆ NA CIĘŻKIE WARUNKI PRACY.
DEDYKOWANE SĄ DO:

samochodów
specjalnych

lawet
pojazdów użytkowych

DRAGON WINCH
seria HIDRA

Zaprojektowane, wykonane, przetestowane w Polsce

DWHI 20000 HD

Zastosowanie: samochody specjalne, lawety / pojazdy użytkowe
Zasilanie: hydrauliczne
Uciąg: 20000 lb / 9072 kg
Siła uciągu w zależności od warstwy liny:
- pierwsza warstwa liny: 9072 kg
- ostatnia warstwa liny: 6187 kg
Szybkość zwijania liny:
- pierwsza warstwa liny: 4,2 m/min
- ostatnia warstwa liny: 5,6 m/min
Maksymalne ciśnienie oleju: 17,5 Mpa
Maksymalny przepływ oleju: 60 l / min
Wymiary wyciągarki (LxWxH): 590 mm x269 mm x 217 mm
Pojemność bębna: 31 m (zalecana maksymalna ilość liny na bębnie)
Warstwy liny: 4
Waga zestawu brutto: 72 kg

W ZESTAWIE:
• lina stalowa
• hak
• prowadnica rolkowa
• śruby montażowe

DWHI 16000 HD

Zastosowanie: samochody specjalne, lawety / pojazdy użytkowe
Zasilanie: hydrauliczne
Uciąg: 16000 lb / 7257 kg
Siła uciągu w zależności od warstwy liny:
- pierwsza warstwa liny: 7257 kg
- ostatnia warstwa liny: 4944 kg
Szybkość zwijania liny:
- pierwsza warstwa liny: 4,2 m/min
- ostatnia warstwa liny: 5,6 m/min
Maksymalne ciśnienie oleju: 17,5 Mpa
Maksymalny przepływ oleju: 60 l / min
Wymiary wyciągarki (LxWxH): 590 mm x 269 mm x 217 mm
Pojemność bębna: 31 m (zalecana maksymalna ilość liny na bębnie)
Warstwy liny: 4
Waga zestawu brutto: 72 kg

W ZESTAWIE:
• lina stalowa
• hak
• prowadnica rolkowa
• śruby montażowe

DRAGON WINCH
seria HIDRA

Zaprojektowane, wykonane, przetestowane w Polsce

DWHI 12000 HD

Zastosowanie: samochody specjalne, lawety / pojazdy użytkowe
Zasilanie: hydrauliczne
Uciąg: 12000 lb / 5443 kg
Siła uciągu w zależności od warstwy liny:
- pierwsza warstwa liny: 5443 kg
- ostatnia warstwa liny: 2851 kg
Szybkość zwijania liny:
- pierwsza warstwa liny: 4,4 m/min
- ostatnia warstwa liny: 6,8 m/min
Maksymalne ciśnienie oleju: 16 Mpa
Maksymalny przepływ oleju: 40 l / min
Wymiary wyciągarki (LxWxH): 590 mm x269 mm x 217 mm
Pojemność bębna: max 45 m
Warstwy liny: max 5
Waga zestawu brutto: 55 kg

W ZESTAWIE:

- hak
- prowadnica rolkowa
- śruby montażowe

DRAGON WINCH
seria HIDRA



DWHI 660 HD

Zastosowanie: samochody specjalne,
lawety / pojazdy użytkowe
Zasilanie: hydrauliczne
Uciąg: 66000 lb / 30000 kg
Prędkość liny: 5,5 m / min
Ciśnienie oleju: 17 / 170 Mpa / Bar
Przepływ oleju: 120 l / min
Wymiary wyciągarki (LxWxH): 1337 mm x 618 mm x 530 mm
Wymiary bębna (LxWxH): 530 mm x 280 mm x 360 mm
Pojemność bębna: 54 m (zalecana maksymalna ilość liny na bębnie)
Średnica liny (zalecana): 32 mm
Waga zestawu brutto: 570 kg

DWHI 450 HD

Zastosowanie: samochody specjalne,
lawety / pojazdy użytkowe
Zasilanie: hydrauliczne
Uciąg: 45000 lb / 20000 kg
Prędkość liny: 6 m / min
Ciśnienie oleju: 17 / 170 Mpa / Bar
Przepływ oleju: 120 l / min
Wymiary wyciągarki (LxWxH): 1250 mm x 390 mm x 400 mm
Wymiary bębna (LxWxH): 400 mm x 210 mm x 340 mm
Pojemność bębna: 45 m (zalecana maksymalna ilość liny na bębnie)
Średnica liny (zalecana): 26 mm
Waga zestawu brutto: 295 kg





DWHI 300 HD

Zastosowanie: samochody specjalne,
lawety / pojazdy użytkowe
Zasilanie: hydrauliczne
Uciąg: 30000 lb / 13605 kg
Prędkość liny: 7 m / min
Ciśnienie oleju: 17 / 170 Mpa / Bar
Przepływ oleju: 60 l / min
Wymiary wyciągarki (LxWxH): 1120 mm x 470 mm x 410 mm
Wymiary bębna (LxWxH): 390 mm x 190 mm x 340 mm
Pojemność bębna: 59 m (zalecana maksymalna ilość liny na bębnie)
Średnica liny (zalecana): 18 mm
Waga zestawu brutto: 265 kg

DRAGON WINCH HIDRA

DWHI 220 HD A

Zastosowanie: samochody specjalne, lawety/pojazdy użytkowe
Zasilanie: hydrauliczne
Uciąg: 22 000 lb/ 10 000 kg
Prędkość liny: 7 m/min
Ciśnienie oleju: 16/160 MPa/Bar
Przepływ oleju: 70 l/min
Wymiary wyciągarki (LxWxH): 640 mm x 500 mm x 430 mm
Pojemność bębna (LxWxH): 60 m
Lina: 16 mm (zalecana)
Waga: 250 kg

DWHI 220 HD B

Zastosowanie: samochody specjalne, lawety/pojazdy użytkowe
Zasilanie: hydrauliczne
Uciąg: 22 000 lb/ 10 000 kg
Prędkość liny: 7 m/min
Ciśnienie oleju: 18/180 MPa/Bar
Przepływ oleju: 72 l/min
Wymiary wyciągarki (LxWxH): 660 mm x 470 mm x 505 mm
Pojemność bębna (LxWxH): 60 m
Lina: 18 mm (zalecana)
Waga: 305 kg

DWHI 33 HD

Zastosowanie: podnośniki, żurawie samochodowe
Zasilanie: hydrauliczne
Uciąg: 3 310 lb/ 1 500 kg
Prędkość liny: 38 m/min
Ciśnienie oleju: 16/160 MPa/Bar
Przepływ oleju: 55 l/min
Wymiary wyciągarki (LxWxH): 324 mm x 267 mm x 295 mm
Pojemność bębna: 31 m
Lina: 12 mm (zalecana)
Waga: 48 kg

DRAGON WINCH
SERIA EN

Wyciągarki spełniające normę EN 14492-2 dedykowane do :

samochodów specjalnych

lawet pojazdów użytkowych

DRAGON WINCH seria EN
EN 14492-2

DWT 18500 HD EN

Zastosowanie: samochody specjalne, lawety / pojazdy użytkowe
Zasilanie: 24 V
Moc: 9,5 KM
Uciąg: 18500 lb / 8389 kg
Redukcja: 463:1
Przekładnia: trójstopniowa planetarna
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 30 m
Wymiary (LxWxH): 745 mm x 217 mm x 271 mm
Waga zestawu brutto: 91 kg
Ilość śrub montażowych: 8
Rozstaw śrub montażowych: 365 mm x 114 mm / 365 mm x 164 mm

W ZESTAWIE:
- bezpiecznik 200A
- lina stalowa
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- pilot przewodowy oraz bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	2721	5443	8389
prędkość liny	m/min	5,0	4,0	3,3	1,9
pobór prądu 24 V	ampery	50	124	248	320

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3
uciąg liny	kg	8389	6450	5552
ilość liny na bębnie	m	11	23,5	30

DWHI 18500 HD EN

Zastosowanie: samochody specjalne, lawety / pojazdy użytkowe
Zasilanie: hydrauliczne
Uciąg: 18500 lb / 8389kg
Siła uciągu w zależności od warstwy liny:
- pierwsza warstwa liny: 8389 kg
- ostatnia warstwa liny: 5552 kg
Szybkość zwijania liny:
- pierwsza warstwa liny: 4,4 m/min
- ostatnia warstwa liny: 6,1 m/min
Maksymalne ciśnienie oleju: 17,5 Mpa
Maksymalny przepływ oleju: 60 l / min
Wymiary wyciągarki (LxWxH): 700 mm x 271 mm x 220 mm
Długość liny stalowej: 31 m
Warstwy liny : 3
Waga zestawu brutto: 91 kg

W ZESTAWIE:
- lina stalowa
- hak
- śruby montażowe
- dociskacz liny

DRAGON WINCH seria EN
EN 14492-2



DWM 13500 HD EN

Zastosowanie: samochody specjalne
Zasilanie: 12 V lub 24 V
Moc: 7,8 KM
Uciąg: 13500 lb / 6123 kg
Przekładnia: trójstopniowa planetarna
Redukcja: 358:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 31 m
Wymiary (LxWxH): 574 mm x 196 mm x 266 mm
Waga zestawu brutto: 57 kg
Ilość śrub montażowych: 4
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

W ZESTAWIE:
- bezpiecznik 200A
- lina stalowa
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- prowadnica rolkowa
- pilot przewodowy oraz bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	1814	3629	6123
prędkość liny	m/min	5,7	4,4	2,0	0,8
pobór prądu 12 V	ampery	68	157	280	420
pobór prądu 24 V	ampery	40	89	157	235

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4
uciąg liny	kg	6123	4837	4163	3613
ilość liny na bębnie	m	4,8	12,0	21,0	31,0



DWM 12500 HD EN

Zastosowanie: samochody specjalne
Zasilanie: 12 V lub 24 V
Moc: 7,8 KM
Uciąg: 12500 lb / 5668 kg
Przekładnia: trójstopniowa planetarna
Redukcja: 358:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 31 m
Wymiary (LxWxH): 574 mm x 196 mm x 266 mm
Waga zestawu brutto: 55 kg
Ilość śrub montażowych: 4
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

W ZESTAWIE:
- bezpiecznik 200A
- lina stalowa
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- prowadnica rolkowa
- pilot przewodowy oraz bezprzewodowy
- śruby montażowe

Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	1814	3629	5668
prędkość liny	m/min	5,7	4,4	2,0	1,0
pobór prądu 12 V	ampery	68	157	280	385
pobór prądu 24 V	ampery	40	89	157	213

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4
uciąg liny	kg	5668	4299	3701	3211
ilość liny na bębnie	m	4,8	12,0	21,0	31,0

DRAGON WINCH

DRAGON WINCH
PRZENOŚNE

WYCIĄGARKI PRZENOŚNE
MAJĄ ZASTOSOWANIE UNIWERSALNE.
DO UŻYTKU AMATORSKIEGO.
DEDYKOWANE DO:

małych
samochodów
terenowych

małych
quadów

łodzi

DRAGON WINCH
wyciągarki PRZENOŚNE

DWP 5000

Zastosowanie: uniwersalne
Zasilanie: 12 V
Moc: 2,9 KM
Uciąg: 5000 lb / 2267 kg
Redukcja: 717:1
Rodzaj hamulca: tarciowy
Długość liny stalowej: 9 m
Zwijanie i rozwijanie liny: elektryczne
Wymiary wyciągarki (LxWxH): 255 mm x 268 mm x 219 mm
Waga zestawu brutto: 17 kg

W ZESTAWIE:
- lina stalowa z hakiem
- uchwyt do zawieszenia wyciągarki na haku samochodowym
- pilot przewodowy
- przewody zasilające

DWP 3500

Zastosowanie: uniwersalne
Zasilanie: 12 V
Moc: 1,3 KM
Uciąg: 3500 lb / 1587 kg
Redukcja: 717:1
Rodzaj hamulca: tarciowy
Długość liny stalowej: 10 m
Zwijanie i rozwijanie liny: elektryczne
Wymiary wyciągarki (LxWxH): 241 mm x 247 mm x 212 mm
Waga zestawu brutto: 15 kg

W ZESTAWIE:
- lina stalowa z hakiem
- uchwyt do zawieszenia wyciągarki na haku samochodowym
- pilot przewodowy
- przewody zasilające

DRAGON WINCH
INDUSTRIAL

SERIA DRAGON WINCH INDUSTRIAL
TO SOLIDNE I TRWAŁE WYCIĄGARKI ZASILANE 230 V.

W OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ:
WÓZKI ELEKTRYCZNE,
WÓZKI RĘCZNE,
PROWADNICE.

DRAGON WINCH
seria INDUSTRIAL

DWI 500/990 230V

Zastosowanie: warsztaty
Zasilanie: 230 V
Siła uciągu na pojedynczej linie: 500 kg
Siła uciągu na podwójnej linie: 990 kg
Wysokość podnoszenia: 12 m / 6 m
Hamulec: automatyczny
Wyłączniki: krańcowe oraz awaryjny / bezpieczeństwa
Pilot: sterujący góra / dół
Waga: 40 kg

DWI 300/600 230 V

Zastosowanie: warsztaty
Zasilanie: 230 V
Siła uciągu na pojedynczej linie: 300 kg
Siła uciągu na podwójnej linie: 600 kg
Wysokość podnoszenia: 12 m / 6 m
Hamulec: automatyczny
Wyłączniki: krańcowe oraz awaryjny / bezpieczeństwa
Pilot: sterujący góra / dół
Waga: 17,5 kg

DWI 400/800 230 V

Zastosowanie: warsztaty
Zasilanie: 230 V
Siła uciągu na pojedynczej linie: 400 kg
Siła uciągu na podwójnej linie: 800 kg
Wysokość podnoszenia: 12 m / 6 m
Hamulec: automatyczny
Wyłączniki: krańcowe oraz awaryjny / bezpieczeństwa
Pilot: sterujący góra / dół
Waga: 18,5 kg

DWI 125/250 230 V

Zastosowanie: warsztaty
Zasilanie: 230 V
Siła uciągu na pojedynczej linie: 125 kg
Siła uciągu na podwójnej linie: 250 kg
Wysokość podnoszenia: 12 m / 6 m
Hamulec: automatyczny
Wyłączniki: krańcowe oraz awaryjny / bezpieczeństwa
Pilot: sterujący góra / dół
Waga: 12 kg

Wyciągarka w zestawie z wózkiem

Dostępne:
DWI 500/990 zestaw
DWI 400/800 zestaw
DWI 300/600 zestaw

DRAGON WINCH
seria INDUSTRIAL

DWI 1T WÓZEK ELEKTRYCZNY 1T

Zastosowanie: warsztaty
Obciążenie znamionowe podnoszenia: 1 T
Standardowa wysokość pracy: 3 m
Waga: 19 kg

DWI 0,5T WÓZEK ELEKTRYCZNY 0,5T

Zastosowanie: warsztaty
Obciążenie znamionowe podnoszenia: 0,5 T
Standardowa wysokość pracy: 3 m
Waga: 19 kg

DWI 1T WÓZEK RĘCZNY 1 T

Zastosowanie: warsztaty
Obciążenie znamionowe podnoszenia: 1 T
Standardowa wysokość pracy: 3 m
Waga: 12 kg

DWI 0,5T WÓZEK RĘCZNY 0,5 T

Zastosowanie: warsztaty
Obciążenie znamionowe podnoszenia: 0,5 T
Standardowa wysokość pracy: 3 m
Waga: 5 kg

STEROWANIE BEZPRZEWODWE

DRAGON
WINCH

DRAGON WINCH
KORBOWE

WYCIĄGARKI O MOCNEJ, STALOWEJ KONSTRUKCJI.
PRZEZNACZONE DO WYCIĄGANIA-WCIĄGANIA:

DRAGON WINCH
seria KORBOWE

Wyciągarki z obudową

DWK 35 C

Zastosowanie: warsztaty, lawety / pojazdy użytkowe, łodzie
Maksymalny uciąg: 3500 lb / 1588 kg
Rodzaj hamulca: zapadkowy
Długość liny: 10 m
Grubość liny: 6 mm
Waga: 7 kg

DWK 25 C

Zastosowanie: warsztaty, lawety / pojazdy użytkowe, łodzie
Maksymalny uciąg: 2500 lb / 1133 kg
Rodzaj hamulca: zapadkowy
Długość liny: 10 m
Grubość liny: 6 mm
Waga: 6 kg

Wyciągarki z hamulcem ciernym

DWKO 2600 HD

Zastosowanie: warsztaty, lawety / pojazdy użytkowe, łodzie
Maksymalny uciąg: 2600 lb / 1200 kg
Rodzaj hamulca: cierny
Długość liny: 17 m
Grubość liny: 6 mm
Waga: 12 kg

DWKO 1800 HD

Zastosowanie: warsztaty, lawety / pojazdy użytkowe, łodzie
Maksymalny uciąg: 1800 lb / 810 kg
Rodzaj hamulca: cierny
Długość liny: 10 m
Grubość liny: 5 mm
Waga: 9 kg

DWKO 1200 HD

Zastosowanie: warsztaty, lawety / pojazdy użytkowe, łodzie
Maksymalny uciąg: 1200 lb / 540 kg
Rodzaj hamulca: cierny
Długość liny: 10 m
Grubość liny: 5 mm
Waga: 4,5 kg

DWKO 800 HD

Zastosowanie: warsztaty, lawety / pojazdy użytkowe, łodzie
Maksymalny uciąg: 800 lb / 360 kg
Rodzaj hamulca: cierny
Długość liny: 10 m
Grubość liny: 5 mm
Waga: 3,4 kg

DRAGON WINCH
seria KORBOWE

DWK 35 V

Wyciągarka 2-biegowa

Zastosowanie: warsztaty, lawety / pojazdy użytkowe, łodzie
Maksymalny uciąg: 3500 lb / 1588 kg
Rodzaj hamulca: zapadkowy
Długość liny: 10 m
Grubość liny: 6 mm
Waga: 5,7 kg

DWK 25 V

Wyciągarka 2-biegowa

Zastosowanie: warsztaty, lawety / pojazdy użytkowe, łodzie
Maksymalny uciąg: 2500 lb / 1133 kg
Rodzaj hamulca: zapadkowy
Długość liny: 10 m
Grubość liny: 6 mm
Waga: 5 kg

DWK 25

Zastosowanie: warsztaty, lawety / pojazdy użytkowe, łodzie
Maksymalny uciąg: 2500 lb / 1133 kg
Rodzaj hamulca: zapadkowy
Długość liny: 10 m
Grubość liny: 6 mm
Waga: 5 kg

DWK 16

Zastosowanie: warsztaty, lawety / pojazdy użytkowe, łodzie
Maksymalny uciąg: 1600 lb / 725 kg
Rodzaj hamulca: zapadkowy
Długość liny: 10 m
Grubość liny: 5 mm
Waga: 3,4 kg

DWK 12

Zastosowanie: warsztaty, lawety / pojazdy użytkowe, łodzie
Maksymalny uciąg: 1200 lb / 540 kg
Rodzaj hamulca: zapadkowy
Długość liny: 10 m
Grubość liny: 4 mm
Waga: 3,2 kg

DRAGON WINCH

DRAGON WINCH
ŁAŃCUCHOWE

DRAGON WINCH
seria ŁAŃCUCHOWE

DWI CB 1T 6M

Udźwig: 1T
Wysokość podnoszenia: 6 m
Waga: 16,5 kg

DWI CB 1T 3M

Udźwig: 1T
Wysokość podnoszenia: 3 m
Waga: 12 kg

DWI CB 3T 3M

Udźwig: 3T
Wysokość podnoszenia: 3 m
Waga: 21,5 kg

DWI CB 3T 6M

Udźwig: 3T
Wysokość podnoszenia: 6 m
Waga: 30 kg

DRAGON WINCH
AKCESORIA

W OFERCIE SĄ CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA
DO WSZYSTKICH MODELI WYCIĄGAREK DRAGON WINCH.

W KATALOGU ZAPREZENTOWANE SĄ WYBRANE AKCESORIA.

DRAGON WINCH
AKCESORIA

HAK DO LINY

Dostępne:
- 16000-22000 lbs
- 10000-14000 lbs
- ATV

PAS DO DRZEWA

Dostępne:
- 20 m 5 T
- 9 m 8 T
- 3 m 9 T
- 1,5 m 9 T
- 1,5 m 4 T

ZBLOCZE

Dostępne:
- 15 T
- 10 T
- 8 T
- 4 T

ZBLOCZE Z HAKIEM ATV

Dostępne:
- 2 T

LINA STALOWA

Dostępne:
- 16000-22000 lbs
- 9000-14000 lbs
- 10000 lbs
- ATV 20 m
- ATV 15 m

SZEKLA

Dostępne:
- szekla 1/1 8,5 T
- szekla 7/8 6,5 T
- szekla 3/4 4,75 T
- szekla 5/8 3,25 T

LINA KINETYCZNA

Dostępne:
- 28mm 12m 22 T
- 28mm 10m 15,5 T
- 28mm 8m 15,5 T
- 28mm 6m 15,5 T

LINA SYNTETYCZNA

Dostępne:
- 4x4 9000-13000 lbs
- 11 mm 16000 lbs
- 12 mm 18000-22000 lbs
- 9000-13000 lbs (w oplocie)
- 16000-18000 lbs (w oplocie)
- ATV

W OFERCIE SĄ RÓWNIEŻ LINY SPECJALISTYCZNE
- DŁUGOŚĆ, UCIĄG I ŚREDNICA WEDŁUG WYTYCZNYCH KLIENTA.

DRAGON WINCH
AKCESORIA

PŁYTA MONTAŻOWA 4 X 4

- 12000-13000 lbs (seria DWM)

PŁYTA MONTAŻOWA 4 X 4

- Przenośna
- Montowana w miejscu haka

PŁYTA MONTAŻOWA
UNIWERSALNA

- DWT 14000-18000
- DWH 9000-15000

PŁYTA MONTAŻOWA
UNIWERSALNA

- ATV

TŁUMIK LINY

PROWADNICA ROLKOWA

Dostępne:
- DWM, DWH, DWT, DWHI 9000-22000
- DWM 10000
- DWM 2000-3500
- DWH 9000-15000
- DWH 4500 HDL
- DWH 3000-4500

PROWADNICA ŚLIZGOWA

- DWM, DWH, DWT 9000-18000
- ATV
- 9000-22000 SUPER STRONG
- 9000-18000

DRAGON WINCH
AKCESORIA

TORBA NA AKCESORIA

OFF-ROAD

TORBA 4X4

- pas 3 m
- 2x szekla 7/8
- zblocze 8 T
- rękawiczki

POKROWIEC

Dostępne:
- TRUCK
- 4X4
- ATV
- Na podnośnik Farm Jack
- Korbowe

PODNOŚNIK MECHANICZNY

Dostępne:
- Farm Jack 48
- Farm Jack 60

TRAPY

Trapy ze wzmocnionego tworzywa.
Idealne do zastosowania w grząskim terenie.
Sprzedawane w zestawie po 2 szutki.

ZŁĄCZKI WYSOKOPRĄDOWE

10000-22000 lbs
ATV

WYŁĄCZNIK PRĄDOWY BEZPIECZEŃSTWA

200A
300 A
450 A

DRAGON WINCH
KOMPRESORY

DWK-T 300

Napięcie: 12 V
Maksymalne natężenie: 90 Amp
Maksymalne ciśnienie: 150 PSI
Wydajność: 300 l/min
Czas pracy ciągłej: max 15 min
Waga: 7,35 kg

DWK-T 160

Napięcie: 12 V
Maksymalne natężenie: 45 Amp
Maksymalne ciśnienie: 150 PSI
Wydajność: 160 l/min
Czas pracy ciągłej: max 15 min
Waga: 7,35 kg

DWK-SL

Napięcie: 12 V
Maksymalne ciśnienie: 150 PSI
Wydajność: 60 l/min
Czas pracy ciągłej: max 15 min
Waga: 2,8 kg

DWK-M 150 HD

Napięcie: 12 V
Maksymalne ciśnienie: 150 PSI
Wydajność: 35 l/min
Czas pracy ciągłej: max 15 min
Waga: 1,5 kg

DWK-M 100 HD

Napięcie: 12 V
Maksymalne ciśnienie: 100 PSI
Wydajność: 35 l/min
Czas pracy ciągłej: max 15 min
Waga: 1,5 kg

W OFERCIE DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ CZĘŚCI ZAMIENNE DO WSZYSTKICH WYCIĄGREK

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Informacjeumieszczone w katalogu służą jedynie celom informacyjnym. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w dowolnej chwili i bez wcześniejszych zapowiedzi

DRAGON WINCH
KOMPRESORY PROFESSIONAL

DWK-PS 500 SHD PORTABLE

Napięcie: 12 V
Maksymalne natężenie: 35 Amp
Wydajność: 108 l/min
Maksymalne ciśnienie: 200 PSI
Czas pracy ciągłej: max 60 minut
Waga: 7 kg

DWK-PS 500 SHD SOLID

Napięcie: 12 V
Maksymalne natężenie: 23 Amp
Maksymalne ciśnienie: 200 PSI
Wydajność: 50 l/min
Czas pracy ciągłej: max 60 minut
Waga: 6 kg

DWK-PS 150 SHD TANK

Napięcie: 12 V
Maksymalne natężenie: 16 Amp
Maksymalne ciśnienie: 150 PSI
Wydajność: 38 l/min
Czas pracy ciągłej: max 25 minut
Waga: 5,5 kg

DWK-PS 150 SHD PORTABLE

Napięcie: 12 V
Maksymalne natężenie: 16 Amp
Maksymalne ciśnienie: 150 PSI
Wydajność: 54 l/min
Czas pracy ciągłej: max 25 minut
Waga: 3 kg

DWK-PS 150 SHD SOLID

Napięcie: 12 V
Maksymalne natężenie: 16 Amp
Maksymalne ciśnienie: 150 PSI
Wydajność: 38 l/min
Czas pracy ciągłej: max 25 minut
Waga: 2,3 kg

DWK-PS 50 SHD TREK

Napięcie: 12 V
Maksymalne ciśnienie: 150 PSI
Wydajność: 20 l/min
Waga: 1 kg

STAR

DRAGON
WINCH
DRAGON WINCH
FOREVER
DOŻYWOTNIA
GWARANCJA
www.dragonwinch.com